

Morillon de consignation en aluminium 416 et 417

🕒 Départ usine sous 48h/72h



Les morillons consignation en aluminium et revêtement vinyle MasterLock® - (416 et 417) permettent une condamnation par plusieurs travailleurs d'un même équipement. L'équipement étant hors d'usage lors d'opérations de maintenance, tous les cadenas (au nombre de 6 au maximum, dont l'anse ne dépasse pas 6.35mm de diamètre) doivent être retirés pour réactiver le système.

2 tailles de crochets de consignation :
 - 38 x 111 x 25mm, 6mm de diamètre pour l'anse - 416, (réf.CO0142.01)
 - 50 x 124 x 38mm, 6mm de diamètre pour l'anse - 417, (réf.CO0142.02)



Caractéristiques techniques : Morillon de consignation en aluminium 416 et 417

Modèle	CO0142.01	CO0142.02
Capacité du cadenas	6	6
Matériau	Aluminium, revêtement vinyle	Aluminium, revêtement vinyle
Larg. du corps (mm)	38	50
Diam. anse cadenas accepté (mm)	6	6
Haut. corps (mm)	111	124
Diam. intérieur mâchoire (mm)	25	38
Poids (kg)	0.04	0.04

Options : Morillon de consignation en aluminium 416 et 417

Morillon de consignation en aluminium 416 et 417

Les morillons consignation en aluminium et revêtement vinyle MasterLock® - (416 et 417) permettent une condamnation par plusieurs travailleurs d'un même équipement. L'équipement étant hors d'usage lors d'opérations de maintenance, tous les cadenas (au nombre de 6 au maximum, dont l'anse ne dépasse pas 6.35mm de diamètre) doivent être retirés pour réactiver le système.



2 tailles de crochets de consignation :

- 38 x 111 x 25mm, 6mm de diamètre pour l'anse - 416, (réf.CO0142.01)
- 50 x 124 x 38mm, 6mm de diamètre pour l'anse - 417, (réf.CO0142.02)