

Bloque vanne papillon S3920

🔧 Départ usine sous



Le bloque vanne papillon S3920 utilisable en environnement extrême consigne une vanne, avec un câble de consignation ajustable et un cadenas de consignation en option (réf. CO0194.01 et CO0138.01). Ajustable sur 5 positions, le câble de consignation passe dans l'un de ces oeilletons, puis est cadenasser.

Caractéristiques de la consignation pour vanne papillon ajustable :

- Dimensions en position fermée : 54.2 x 49.5 x 33.5mm
- Dimensions en position ouverte : 54.2 x 49.5 x 45.7mm
- Largeur max. poignées : 43.7mm
- Résistance thermique : -40°C à +93°C
- Poids : 0.045kg
- Matériau : Thermoplastique

Caractéristiques techniques : Bloque vanne papillon S3920

Modèle	CO0600.01
Résistance thermique	-40°C à +93°C
Largeur Max. poignées (mm)	43.7
L x l x h (mm)	54.2 x 49.5 x 45.7 (ouvert), 54.2 x 49.5 x 33.5 (fermé)
Matériau	Thermoplastique
Poids (kg)	0.05

Options : Bloque vanne papillon S3920

Bloque vanne papillon S3920

Le bloque vanne papillon S3920 utilisable en environnement extrême consigne une vanne, avec un câble de consignation ajustable et un cadenas de consignation en option (réf. CO0194.01 et CO0138.01). Ajustable sur 5 positions, le câble de consignation passe dans l'un de ces oeilletons, puis est cadenasser.



Caractéristiques de la consignation pour vanne papillon ajustable :

- Dimensions en position fermée : 54.2 x 49.5 x 33.5mm
- Dimensions en position ouverte : 54.2 x 49.5 x 45.7mm
- Largeur max. poignées : 43.7mm
- Résistance thermique : -40°C à +93°C
- Poids : 0.045kg
- Matériau : Thermoplastique

Photos complémentaires : Bloque vanne papillon S3920

