

Câble de consignation et bloque vanne papillon S3921

🔗 Départ usine sous



Le câble de consignation (S806) et le bloque vanne papillon (S3920) sont deux produits complémentaires qui permettent de condamner une vanne. On insère le câble de condamnation dans l'un des 5 oeillets du bloque vanne papillon, puis on le verrouille à l'aide d'un cadenas de consignation de type 406 (CO013701) ou 410 (CO013801), disponibles en option.

Caractéristiques du dispositif de condamnation de vannes :

- Longueur câble : 900mm
- Diamètre câble : 4mm
- Dimensions en position fermée : 54.2 x 49.5 x 33.5mm
- Dimensions en position ouverte : 54.2 x 49.5 x 45.7mm
- Largeur max. poignées : 43.7mm
- Résistance thermique : -40°C à +93°C
- Poids : 0.045kg
- Matériau : Thermoplastique

Caractéristiques techniques : Câble de consignation et bloque vanne papillon S3921

Modèle	CO0601.01
Résistance thermique	- 40°C à +93°C
Largeur Max. poignées (mm)	43.7
L x l x h (mm)	54.2 x 49.5 x 33.5mm (fermé), 54.2 x 49.5 x 45.7mm (ouvert)
Matériau	Thermoplastique
Longueur câble (mm)	900
Diam. câble (mm)	4
Poids (kg)	0.07

Options : Câble de consignation et bloque vanne papillon S3921

Câble de consignation et bloque vanne papillon S3921

Le câble de consignation (S806) et le bloque vanne papillon (S3920) sont deux produits complémentaires qui permettent de condamner une vanne. On insère le câble de condamnation dans l'un des 5 oeillelets du bloque vanne papillon, puis on le verrouille à l'aide d'un cadenas de consignation de type 406 (CO013701) ou 410 (CO013801), disponibles en option.



Caractéristiques du dispositif de condamnation de vannes :

- Longueur câble : 900mm
- Diamètre câble : 4mm
- Dimensions en position fermée : 54.2 x 49.5 x 33.5mm
- Dimensions en position ouverte : 54.2 x 49.5 x 45.7mm
- Largeur max. poignées : 43.7mm
- Résistance thermique : -40°C à +93°C
- Poids : 0.045kg
- Matériau : Thermoplastique

Photos complémentaires : Câble de consignation et bloque vanne papillon S3921

