

Cadenas de consignation anse haute Xenoy 410 Master Lock

🔑 Départ usine sous 1 sem.

Le cadenas de consignation de sécurité anse haute Xenoy MasterLock® 410 résiste très bien aux produits chimiques et aux UV. Supportant une température allant de -57°C à 177°C, ce cadenas de consignation de sécurité résiste aux situations les plus extrêmes.



Caractéristiques du cadenas de condamnation de sécurité :

- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 76mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Système de clés: à clés différentes, s'ouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle.



Caractéristiques techniques : Cadenas de consignation anse haute Xenoy 410 Master Lock

Modèle	CO0518.05	CO0518.06	CO0518.07	CO0518.08	CO0518.09
Coloris	Rouge	Jaune	Bleu	Vert	Orange
Type de clefs	Clé différente	Clé différente	Clé différente	Clé différente	Clé différente
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	76	76	76	76	76
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"
Résistance thermique	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C
Poids (kg)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12

Modèle	CO0518.10	CO0518.11	CO0518.12	CO0518.13	CO0518.14
Coloris	Noir	Violet	Turquoise	Rouge	Jaune
Type de clefs	Clé différente	Clé différente	Clé différente	S'entrouvrant	S'entrouvrant
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	76	76	76	76	76
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"
Résistance thermique	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C
Poids (kg)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12

Modèle	CO0518.15	CO0518.16	CO0518.17	CO0518.18	CO0518.19
Coloris	Bleu	Vert	Orange	Noir	Violet
Type de clefs	S'entrouvrant	S'entrouvrant	S'entrouvrant	S'entrouvrant	S'entrouvrant
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	76	76	76	76	76
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"
Résistance thermique	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C
Poids (kg)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12

Modèle	CO0518.20	CO0518.21	CO0518.22	CO0518.23	CO0518.24
Coloris	Turquoise	Rouge	Jaune	Bleu	Vert
Type de clefs	S'entrouvrant	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	76	76	76	76	76
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"
Résistance thermique	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C
Poids (kg)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12

Modèle	CO0518.25	CO0518.26	CO0518.27	CO0518.28	CO0518.29
Coloris	Orange	Noir	Violet	Turquoise	Rouge
Type de clefs	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	Passe-partout	S'entrouvrant - Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	76	76	76	76	76
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"
Résistance thermique	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C
Poids (kg)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12

Modèle	CO0518.30	CO0518.31	CO0518.32	CO0518.33	CO0518.34
Coloris	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Noir
Type de clefs	S'entrouvrant - Passe-partout	S'entrouvrant - Passe-partout	S'entrouvrant - Passe-partout	S'entrouvrant - Passe-partout	S'entrouvrant - Passe-partout
Diam. de l'anse (mm)	6	6	6	6	6
Haut. intérieur anse (mm)	76	76	76	76	76
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20	20	20	20
Larg. du corps (mm)	38	38	38	38	38
Haut. corps (mm)	44	44	44	44	44
Utilisation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation	Consignation
Nombre de clés	1	1	1	1	1
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"
Résistance thermique	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C
Poids (kg)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12

Modèle	CO0518.35	CO0518.36			
Coloris	Violet	Turquoise			
Type de clefs	S'ouvrant - Passe-partout	S'ouvrant - Passe-partout			
Diam. de l'anse (mm)	6	6			
Haut. intérieur anse (mm)	76	76			
Ecartement intérieur anse (mm)	20	20			
Larg. du corps (mm)	38	38			
Haut. corps (mm)	44	44			
Utilisation	Consignation	Consignation			
Nombre de clés	1	1			
Etiquette	"Danger" et "Propriété de"	"Danger" et "Propriété de"			
Résistance thermique	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C			
Poids (kg)	0.12	0.12			

Options : Cadenas de consignation anse haute Xenoy 410 Master Lock



Cadenas de consignation anse haute Xenoy 410 Master Lock

Le cadenas de consignation de sécurité anse haute Xenoy MasterLock® 410 résiste très bien aux produits chimiques et aux UV. Supportant une température allant de -57°C à 177°C, ce cadenas de consignation de sécurité résiste aux situations les plus extrêmes.

Caractéristiques du cadenas de condamnation de sécurité :

- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 76mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Système de clés: à clés différentes, s'ouvrant ou passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes "Danger" et "Propriété de" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
- Coloris : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, bleu sarcelle.