

Consignation de vannes 1/4 de tour universelle S3080

🕒 Départ usine sous 72 h



Le dispositif de consignation de vannes 1/4 de tour universel S3080 est compatible avec les vannes de 12,7 à 63,5mm. Cette consignation de vannes universelle permet de verrouiller les vannes en position ouverte ou fermée et permet également d'éviter une ouverture accidentelle. Grâce à la condamnation de vannes à 4 pieds, il est possible de passer un câble de consignation à travers les pieds du dispositif pour renforcer sa fixation sur la vanne et le tuyau.

Caractéristiques du bloque-vanne universel 1/4 de tour S3080 :

- Matériau : Zenex
- Résistance thermique, corrosion, UV, environnements extrêmes
- Condamnation de vannes de 50.8mm de diamètre maximum
- Compatible avec un câble de consignation - S806, et tous les cadenas de consignation Master Lock



Caractéristiques techniques : Consignation de vannes 1/4 de tour universelle S3080

Modèle	CO0450.01
Matière	Zenex
Vannes	12,7 à 63,5mm
Nombre de pieds	4
Larg. du corps (mm)	75
Longueur max. (mm)	210
Ecartement max. (mm)	105
Ecartement min. (mm)	35
Haut. int. (mm)	60
Diam. anse cadenas accepté (mm)	Jusqu'à 9
Poids (kg)	0.18

Options : Consignation de vannes 1/4 de tour universelle S3080

Consignation de vannes 1/4 de tour universelle S3080

Le dispositif de consignation de vannes 1/4 de tour universel S3080 est compatible avec les vannes de 12,7 à 63,5mm. Cette consignation de vannes universelle permet de verrouiller les vannes en position ouverte ou fermée et permet également d'éviter une ouverture accidentelle. Grâce à la condamnation de vannes à 4 pieds, il est possible de passer un câble de consignation à travers les pieds du dispositif pour renforcer sa fixation sur la vanne et le tuyau.



Caractéristiques du bloque-vanne universel 1/4 de tour S3080 :

- Matériau : Zenex
- Résistance thermique, corrosion, UV, environnements extrêmes
- Condamnation de vannes de 50.8mm de diamètre maximum
- Compatible avec un câble de consignation - S806, et tous les cadenas de consignation Master Lock

Photos complémentaires : Consignation de vannes 1/4 de tour universelle S3080

