

## Consignation de vannes à volant 480

🕒 Départ usine sous 72 h



Le dispositif de condamnation de vannes à volant MasterLock® est conçu pour des zones dangereuses, explosives. Très facile à installer en raison de la rotation bi-directionnelle, chaque taille se referme sur elle-même, et se loge dans la taille supérieure afin d'économiser de l'espace dans les boîtes à outils. Entourant complètement la vanne, le dispositif de condamnation de vannes prévient toute ouverture accidentelle pour plus de sécurité.

4 tailles de volants disponibles :

- 25 à 76mm - (480)
- 50 à 127mm - (481)
- 101 à 165mm - (482)
- 152 à 254mm - (483)

Caractéristiques du bloque-vanne à volant :

- Matériau : Zenex thermoplastique
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Résistance chimique
- Etiquettes de consignation permanentes haute-visibilité fournies (français, anglais, espagnol)

Il est possible d'enlever le disque central du bloque-vanne pour une adaptation aux vannes munies de tiges montantes. De plus, il est possible de mettre jusqu'à 4 cadenas - (410), et plus encore à l'aide d'un morillon multipoints.



## Caractéristiques techniques : Consignation de vannes à volant 480

Modèle	CO0113.01	CO0113.02	CO0113.03	CO0113.04	CO0113.06
Diam. int. (mm)					
Résistance thermique	De -57°C à +177°C	De -57°C à +177°C	De -57°C à +177°C	De -57°C à +177°C	De -57°C à +177°C
Diam. ext. (mm)					
Etiquette	"Danger DO NOT OPERATE"	"Danger DO NOT OPERATE"	"Danger DO NOT OPERATE"	"Danger DO NOT OPERATE"	"Danger DO NOT OPERATE"
Volant	25 à 76mm	50 à 127mm	101 à 165mm	152 à 254mm	203 à 330mm
Poids (kg)	0.09	0.16	0.25	0.54	1.00

<b>Modèle</b>	<b>CO0113.07</b>				
<b>Diam. int. (mm)</b>	1 jeu complet (4 Tailles)				
<b>Résistance thermique</b>	De -57°C à +177°C				
<b>Diam. ext. (mm)</b>					
<b>Etiquette</b>	"Danger DO NOT OPERATE"				
<b>Volant</b>	4 volants				
<b>Poids (kg)</b>	2.88				

## Options : Consignation de vannes à volant 480

Consignation de vannes à volant 480



Le dispositif de condamnation de vannes à volant MasterLock® est conçu pour des zones dangereuses, explosives. Très facile à installer en raison de la rotation bi-directionnelle, chaque taille se referme sur elle-même, et se loge dans la taille supérieure afin d'économiser de l'espace dans les boîtes à outils. Entourant complètement la vanne, le dispositif de condamnation de vannes prévient toute ouverture accidentelle pour plus de sécurité.

4 tailles de volants disponibles :

- 25 à 76mm - (480)
- 50 à 127mm - (481)
- 101 à 165mm - (482)
- 152 à 254mm - (483)

Caractéristiques du bloque-vanne à volant :

- Matériau : Zenex thermoplastique
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Résistance chimique
- Etiquettes de consignation permanentes haute-visibilité fournies (français, anglais, espagnol)

Il est possible d'enlever le disque central du bloque-vanne pour une adaptation aux vannes munies de tiges montantes. De plus, il est possible de mettre jusqu'à 4 cadenas - (410), et plus encore à l'aide d'un morillon multipoints.

## Photos complémentaires : Consignation de vannes à volant 480

