



Consignation électrique pour bloque disjoncteur S2392

🕒 Départ usine sous 72 h

Le dispositif de condamnation électrique MasterLock® S2392 permet d'interrompre le courant électrique à la source en plaçant ce bloque-disjoncteur sur le maneton du disjoncteur différentiel. Ce dispositif de consignation électrique s'adapte aux disjoncteurs munis de trous de consignation à l'extérieur de l'interrupteur et aux ouvertures jusqu'à 12,7mm entre les trous de consignation. Fonctionnant avec tous les cadenas et morillons de consignation, ce mini bloque-disjoncteur peut être utilisé en zones dangereuses ou explosives.
Dimensions : 50 x 110 x 10mm



Caractéristiques techniques : Consignation électrique pour bloque disjoncteur S2392

Modèle	CO0105.01
L x l x h (mm)	50 x 110 x 10
Utilisation	disjoncteurs av. trous de consignation à l'extérieur, ouvertures < 12,7mm entre les trous
Poids (kg)	0.01

Options : Consignation électrique pour bloque disjoncteur S2392

Consignation électrique pour bloque disjoncteur S2392

Le dispositif de condamnation électrique MasterLock® S2392 permet d'interrompre le courant électrique à la source en plaçant ce bloque-disjoncteur sur le maneton du disjoncteur différentiel. Ce dispositif de consignation électrique s'adapte aux disjoncteurs munis de trous de consignation à l'extérieur de l'interrupteur et aux ouvertures jusqu'à 12,7mm entre les trous de consignation. Fonctionnant avec tous les cadenas et morillons de consignation, ce mini bloque-disjoncteur peut être utilisé en zones dangereuses ou explosives.
Dimensions : 50 x 110 x 10mm

