

Consignation pour raccord pneumatique S3900

🕒 Départ usine sous 72 h



Le dispositif de condamnation MasterLock® S3900 est conçu dans le but d'empêcher que le raccord pneumatique soit connecté à une source d'air sous pression. Fonctionnant avec des morillons, ce dispositif de consignation accepte tous les cadenas de consignation, et convient à tout type de raccord pneumatique présent dans les installations industrielles.

Caractéristiques de la consignation pneumatique :

- Dimensions : 35 x 17 x 3mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Résistance à la corrosion



Caractéristiques techniques : Consignation pour raccord pneumatique S3900

Modèle	CO0120.01
Matière	Acier inoxydable
Dimensions (mm)	35 x 17 x 3
Poids (kg)	0.68

Options : Consignation pour raccord pneumatique S3900



Consignation pour raccord pneumatique S3900

Le dispositif de condamnation MasterLock® S3900 est conçu dans le but d'empêcher que le raccord pneumatique soit connecté à une source d'air sous pression. Fonctionnant avec des morillons, ce dispositif de consignation accepte tous les cadenas de consignation, et convient à tout type de raccord pneumatique présent dans les installations industrielles.

Caractéristiques de la consignation pneumatique :

- Dimensions : 35 x 17 x 3mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Résistance à la corrosion

