

Dalles de protection ESD 661S

🚚 Départ usine sous 1 sem.



Le tapis ou la dalle de protection électrique ESD 661S Notrax® dissipe l'électricité statique, évite les chocs statiques et est compatible à un environnement industriel et sec. Les dalles emboîtables permettent des installations sur mesure. Ce tapis (ou dalle) antistatique possède également des propriétés antifatigue et antidérapante, ainsi qu'une très bonne résistance à l'usure.

Caractéristiques du tapis / dalle assemblable antistatique, antifatigue :

- Dimensions : 910 x 910mm ou sur mesure par m² (découpable par longueurs de 300mm)
- Epaisseur : 19mm
- Matériaux : 100% nitrile, mélange de caoutchouc
- Surface granuleuse
- Coloris : Noir
- Normes : Classement feu Bfl-S1 en accord à la norme DIN EN 13501 et classement 1 en accord avec la norme ASTM E648-03 (NFPA253).
- Conforme à la norme IEC61340-4-1, résistance mesurée Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω.
- Poids : 12.7kg/m²
- Connecteur femelle 10mm pour connecter le câble de raccord à la terre optionnelle (en option)
- Bordures de connexion MD-Ramp Sytem en nitrile mâles et femelles 910mm noires ou jaunes (en option)

Caractéristiques techniques : Dalles de protection ESD 661S

Modèle	TA0169.01	TA0169.02
Type	dissipant statique	dissipant statique
Surface	Système modulaire avec surface granuleuse	Système modulaire avec surface granuleuse
Matière semelle	Mélange de caoutchouc 100 % nitrile	Mélange de caoutchouc 100 % nitrile
Epaisseur (mm)	19	19
Dim.hors-tout Lxl (mm)	910x910	Sur mesure par m ²
Application	dissipant statique	dissipant statique
Coloris	Noir	Noir
Poids (kg)	12.70	13.60

Options : Dalles de protection ESD 661S



Dalles de protection ESD 661S

Le tapis ou la dalle de protection électrique ESD 661S Notrax® dissipe l'électricité statique, évite les chocs statiques et est compatible à un environnement industriel et sec.

Les dalles emboîtables permettent des installations sur mesure. Ce tapis (ou dalle) antistatique possède également des propriétés antifatigue et antidérapante, ainsi qu'une très bonne résistance à l'usure.

Caractéristiques du tapis / dalle assemblable antistatique, antifatigue :

- Dimensions :

910 x 910mm ou sur mesure par m² (découpable par longueurs de 300mm)

- Epaisseur : 19mm

- Matériaux : 100% nitrile, mélange de caoutchouc

- Surface granuleuse

- Coloris : Noir

- Normes : Classement feu Bfl-S1 en accord à la norme DIN EN 13501 et classement 1 en accord avec la norme ASTM E648-03 (NFPA253).

Conforme à la norme IEC61340-4-1, résistance mesurée Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω.

- Poids : 12.7kg/m²

- Connecteur femelle 10mm pour connecter le câble de raccord à la terre optionnelle (en option)

- Bordures de connexion MD-Ramp Sytem en nitrile mâles et femelles 910mm noires ou jaunes (en option)