Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Dalles de protection ESD 661S

Départ usine sous 1 sem.

Le tapis ou la dalle de protection électrique ESD 661S Notrax® dissipe l'électricité statique, évite les chocs statiques et est compatible à un environnement industriel et sec.
Les dalles emboîtables permettent des installations sur mesure.
Ce tapis (ou dalle) antistatique possède également des propriétés antifatigue et antidérapante, ainsi qu'une très bonne résistance à l'usure.

Caractéristiques du tapis / dalle assemblable antistatique, antifatigue :
- Dimensions :
910 x 910mm ou sur mesure par m² (découpable par longueurs de 300mm)
- Epaisseur : 19mm
- Matériaux : 100% nitrile, mélange de caoutchouc
- Surface granuleuse
- Coloris : Noir
- Normes : Classement feu Bfl-S1 en accord à la norme DIN EN 13501 et classement 1 en accord avec la norme ASTM E648-03 (NFPA253).
Conforme à la norme IEC61340-4-1, résistance mesurée Rg 106-109 Ω,Rp 106-109 Ω.
- Poids : 12.7kg/m²
- Connecteur femelle 10mm pour connecter le câble de raccord à la terre optionnelle (en option)
- Bordures de connexion MD-Ramp Sytem en nitrile mâles et femelles 910mm noires ou jaunes (en option)

Caractéristiques techniques : Dalles de protection ESD 661S

Modèle	TA0169.01	TA0169.02
Type	dissipant statique	dissipant statique
Surface	Système modulaire avec surface granuleuse	Système modulaire avec surface granuleuse
Matière semelle	Mélange de caoutchouc 100 % nitrile	Mélange de caoutchouc 100 % nitrile
Epaisseur (mm)	19	19
Dim.hors-tout Lxl (mm)	910x910	Sur mesure par m²
Application	dissipant statique	dissipant statique
Coloris	Noir	Noir
Poids (kg)	12.70	13.60

Options : Dalles de protection ESD 661S

Dalles de protection ESD 661S

Le tapis ou la dalle de protection électrique ESD 661S Notrax® dissipe l'électricité statique, évite les chocs statiques et est compatible à un environnement industriel et sec.
Les dalles emboîtables permettent des installations sur mesure. Ce tapis (ou dalle) antistatique possède également des propriétés antifatigue et antidérapante, ainsi qu'une très bonne résistance à l'usure.

Caractéristiques du tapis / dalle assemblable antistatique, antifatigue :
- Dimensions :
910 x 910mm ou sur mesure par m² (découpable par longueurs de 300mm)
- Epaisseur : 19mm
- Matériaux : 100% nitrile, mélange de caoutchouc
- Surface granuleuse
- Coloris : Noir
- Normes : Classement feu Bfl-S1 en accord à la norme DIN EN 13501 et classement 1 en accord avec la norme ASTM E648-03 (NFPA253).
Conforme à la norme IEC61340-4-1, résistance mesurée Rg 106-109 Ω,Rp 106-109 Ω.
- Poids : 12.7kg/m²
- Connecteur femelle 10mm pour connecter le câble de raccord à la terre optionnelle (en option)
- Bordures de connexion MD-Ramp Sytem en nitrile mâles et femelles 910mm noires ou jaunes (en option)