

## Dispositif de consignation hors poignée de vannes 1/4 de tour 468L

🕒 Départ usine sous 72 h



Le dispositif de consignation de vannes 1/4 de tour Master Lock® 468L est doté d'une poignée retirable, prévenant toute ouverture accidentelle. Ce système de condamnation convient aux conditions extrêmes, environnements corrosifs, tuyaux calorifugés et restreints, vannes métalliques et PCV, tuyaux montés près d'un mur ou du plafond. Ce dispositif de condamnation est simple à poser grâce à une courroie d'attache et un mécanisme de consignation intuitif.

Caractéristiques de la condamnation hors poignée de vannes 1/4 de tour :

- Matériaux : Tissu en polyester PCV durable, plastique HDPE
- Résistance thermique : -40°F à 250°F
- Etiquettes fournies (anglais, français, espagnol)
- Consignation de vannes de 3/8 po à 4po
- Dispositif de condamnation de taille universelle



## Caractéristiques techniques : Dispositif de consignation hors poignée de vannes 1/4 de tour 468L

<b>Modèle</b>	<b>CO0119.01</b>
<b>Diam. vanne (po)</b>	Entre 3/8 et 4
<b>Matière</b>	PCV durable et plastique HDPE
<b>Résistance thermique</b>	-4°C à +100°C
<b>Poids (kg)</b>	0.29

## Options : Dispositif de consignation hors poignée de vannes 1/4 de tour 468L

Dispositif de consignation hors poignée de vannes 1/4 de tour 468L

Le dispositif de consignation de vannes 1/4 de tour Master Lock® 468L est doté d'une poignée retirable, prévenant toute ouverture accidentelle. Ce système de condamnation convient aux conditions extrêmes, environnements corrosifs, tuyaux calorifugés et restreints, vannes métalliques et PCV, tuyaux montés près d'un mur ou du plafond. Ce dispositif de condamnation est simple à poser grâce à une courroie d'attache et un mécanisme de consignation intuitif.



Caractéristiques de la condamnation hors poignée de vannes 1/4 de tour :

- Matériaux : Tissu en polyester PCV durable, plastique HDPE
- Résistance thermique : -40°F à 250°F
- Etiquettes fournies (anglais, français, espagnol)
- Consignation de vannes de 3/8 po à 4po
- Dispositif de condamnation de taille universelle

**Photos complémentaires : Dispositif de consignation hors poignée de vannes 1/4 de tour 468L**

