



Étiquettes de consignation

🕒 Départ usine sous 48h/72h

Les étiquettes de consignation (lot de 6) fabriquées en polypropylène sont très résistantes aux températures extrêmes, aux produits chimiques, à la graisse, à l'huile, à l'humidité, aux UV, à la poussière et à la saleté, signifiant que ces étiquettes de condamnation peuvent être utilisées en milieu intérieur et extérieur.

Réutilisables, ces étiquettes de consignation sont donc durables et très résistantes

Dimensions : 228 x 76 x 2mm



Caractéristiques techniques : Étiquettes de consignation

Modèle	CO0151.14	CO0151.15	CO0151.16	CO0151.17	CO0151.18
Intitulé	Ne pas fermer cette vanne	Ne pas ouvrir cette vanne	Ne pas toucher	Ne pas utiliser	Haute pression
L x l x h (mm)	228x76x2	228x76x2	228x76x2	228x76x2	228x76x2
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	CO0151.19	CO0151.20	CO0151.21	CO0151.22	CO0151.23
Intitulé	Employés travaillant sur équipement	Matières inflammables	Matières radioactives	Danger de mort - Danger électrique	Haute température
L x l x h (mm)	228x76x2	228x76x2	228x76x2	228x76x2	228x76x2
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	CO0151.24	CO0151.25	CO0151.26	CO0151.27	
Intitulé	Sous tension	Ne pas utiliser maintenance en cours	Hors service ne pas utiliser	Défense d'utiliser cet équipement	
L x l x h (mm)	228x76x2	228x76x2	228x76x2	228x76x2	
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	

Options : Étiquettes de consignation



Etiquettes de consignation

Les étiquettes de consignation (lot de 6) fabriquées en polypropylène sont très résistantes aux températures extrêmes, aux produits chimiques, à la graisse, à l'huile, à l'humidité, aux UV, à la poussière et à la saleté, signifiant que ces étiquettes de condamnation peuvent être utilisées en milieu intérieur et extérieur.

Réutilisables, ces étiquettes de consignation sont donc durables et très résistantes

Dimensions : 228 x 76 x 2mm