

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



₱ Départ usine sous 1 sem.

Le tabouret isolant électrique s'allie aux autres produits de sécurité électrique pour la protection des travailleurs ou électriciens, pour les postes de travail en légère hauteur ou surélevé.



- Dimensions de la surface : 500 x 500 x 4
- Hauteur du tabouret :

260

310

350

430

510

- 4 pieds démontables



Caractéristiques techniques : Tabourets isolants démontables

Modèle	CO0409.01	CO0409.02	CO0409.03	CO0409.04	CO0409.05
Fixation des pieds	Vissés inclinés de façon à empêcher le renversement du tabouret				
Nombre de pieds	4 et démontables				
Matière des pieds	en matériau isolant et résistant				
Application	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Haut. (mm)	260	310	350	430	510
Nombre de jupes par pieds	0	0	2	3	4
Matière de la plate-forme	antidérapante, thermoplastique chargé de fibre de verre				
Dimensions de la plate- forme (mm)	500 x 500 x 4				
Tension nominale (KV)	30	45	30	45	60
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Options: Tabourets isolants démontables

Tabourets isolants démontables

Le tabouret isolant électrique s'allie aux autres produits de sécurité électrique pour la protection des travailleurs ou électriciens, pour les postes de travail en légère hauteur ou surélevé.



Caractéristiques du tabouet isolant électrique :

- Dimensions de la surface : 500 x 500 x 4
- Hauteur du tabouret :

310

350

430

510

- 4 pieds démontables